

Grenzwerte, gültig für den Betriebstemperaturbereich

		min	max
Betriebsspannung	U_{CC}	4	20 V
Eingangsgleichspannung	U_i	-3	+5 V
Eingangsgleichstrom	$-I_i$		2 mA
Ausgangsspitzenstrom	I_{OM}		2,5 A
Gesamtverlustleistung			
$\vartheta_a \leq 25^\circ\text{C}$ A 210 E	P_{tot}		1,3 W
A 210 K	P_{tot}		5 W
Wärmewiderstand			
A 210 E	R_{thjc} gesamt		95 K/W
A 210 K	R_{thjc} gesamt		25 K/W
A 210 E	R_{thjc} innen		15 K/W
Sperrschichttemperatur	ϑ_j		150 $^\circ\text{C}$
Betriebstemperaturbereich	ϑ_a	-25	+70 $^\circ\text{C}$

Elektrische Kennwerte

($\vartheta_a = 25^\circ\text{C} \pm 5\text{K}$, $U_{CC} \leq 15\text{V}$, $R_S = 50\ \Omega$,
 $R_L = 4\ \Omega$, $f = 1\text{kHz}$)

		min	typ	max
Gesamtstromaufnahme	I_{CC}		11,5	20 mA
Ausgangsgleichspannung	U_{OO}	6,7	7,5	8,3 V
Eingangsstrom	I_{IO}		0,22	4,0 μA
Eingangsspannung ¹⁾	U_i	30	41	70 mV _{eff}
$P_o = 2,5\text{W}$				
Klirrfaktor				
$P_o = 50\text{mW}$	k		0,16	2 %
$P_o = 2,5\text{W}$)	k		0,32	2 %
$P_o = 3,0\text{W}$)	k		3,2	%
Ausgangsleistung ¹⁾				
k = 10 %	P_o	5	5,8	W
Störspannung				
Grundpegel	U_R		0,63	1,2 mV
offene Spannungsverstärkung	A_{uo}		71,5	dB
obere Grenzfrequenz	f_o	20	41	kHz

$P_o = 50\text{mW}$, $\vartheta_a = 15 \dots 55^\circ\text{C}$

¹⁾ bei geeigneter Kühlung